



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

FICHA TECNICA / Arcocrete Pintura de Hierro

Arcocrete Pintura de Hierro de **Luxury Concrete**® es una pintura metálica base agua con partículas finas de hierro cuya aplicación proporciona un efecto hierro natural con dos texturas diferentes:

- ✓ **Arcocrete Pintura de Hierro 004:** textura fina.
- ✓ **Arcocrete Pintura de Hierro 030:** textura gruesa.

Compruebe siempre el producto sobre una pequeña zona antes de proceder a la aplicación.

Propiedades

- ✓ Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: microcemento, hormigón, ladrillo, cerámica, panel de cartón yeso, yeso, vidrio, papel y metales.
- ✓ Alta adherencia al soporte.
- ✓ Aplicable mediante llana, pincel, brocha, esponja, rodillo o pistola.

Rendimientos

El rendimiento dependerá del soporte a revestir y del método de aplicación. En una aplicación mediante llana el rendimiento es el siguiente:

- ✓ 6-7 m²/L

Si la superficie a revestir está en buenas condiciones, se obtendrán mejores rendimientos y además se reducirá el coste en material y el tiempo de aplicación. Es conveniente elegir el método adecuado para cada aplicación.

Recomendaciones de uso

Se puede aplicar en 1 o 2 manos.

a) Una mano

No cubrir el total de la superficie para obtener un acabado óxido suave con tonalidades del color del fondo. Es recomendable aplicarlo sobre fondo negro.

b) Dos manos

Con esta mano se rellenan los espacios libres consiguiendo cubrir toda la superficie. Hay que dejar secar la pintura completamente entre ambas manos. El secado dependerá de la humedad y la temperatura ambiente.

Una vez seca la pintura, pulir con una lija de agua suavemente y aplicar Arcocrete Agente Oxidante, que acelerará el proceso y grado de oxidación. Según el efecto óxido deseado, aplicar 1 o 2 manos de Arcocrete Agente Oxidante y dejar secar entre mano y mano.

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

Sellado:

Cuando se obtenga el color de oxidación deseado, aplicar dos manos de sellador Primacrete Finish para proteger el producto y frenar la oxidación. Finalmente sellarlo con Concrete Finish WT.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Precauciones especiales:

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No diluir con agua.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- ✓ buena ventilación
- ✓ gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- ✓ guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Presentación

Se presenta en envase de plástico de 1 litro

Condiciones de almacenamiento:

Arcocrete Pintura de Hierro debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas siempre inferiores a los 30 °C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.