



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

FICHA TECNICA / Ceralux profesional

Cera de mantenimiento para suelos de alta resistencia y con acabado metalizado. Compuesto que no amarillea con el tiempo conservando el aspecto original de las superficies. Aporta un alto grado de brillo y no afecta a las características conductoras de los suelos o superficies tratadas. Indicado especialmente para suelos de Microcemento.

Propiedades

- ✓ Alto brillo
- ✓ Alta resistencia
- ✓ Aspecto metalizado
- ✓ No amarillea
- ✓ Fácil de usar

Rendimientos

- ✓ A máquina 20-40 mL/m²
- ✓ A mano 30-50 mL/m²

Recomendaciones de uso

Usar el producto PURO, sin diluir en agua ni en ningún otro tipo de solvente

Aplicar una mano de Ceralux profesional sobre la superficie del microcemento ya sellado, curado y completamente limpio. Dejar secar durante una media hora y a continuación aplicar una segunda capa en la misma dirección dejando secar durante dos horas. Si se desea obtener más brillo frotar con un paño o bayeta seca o bien con máquina rotativa con una almohadilla de lana suave.

Hay que tener en cuenta, que el tratamiento de encerado no es permanente, es necesario repetir el proceso cada cierto tiempo, en función del uso que se le dé a la superficie.

Importante: antes de realizar el tratamiento de encerado, esperar al menos dos semanas desde la aplicación del barniz, para garantizar su correcto curado y así evitar dañarlo.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Precauciones especiales:

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No diluir con agua.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- ✓ buena ventilación
- ✓ gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- ✓ guantes de goma



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Presentación

Se presenta en envases de 5 l.

Condiciones de almacenamiento:

Ceralux profesional debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas siempre inferiores a los 30 °C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.