



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

FICHA TECNICA / Primacrete ABS

Dispersión polimérica acuosa acrílica, empleada como promotor de adherencia entre superficies absorbentes y el microcemento **Luxury Concrete®**.

Propiedades

- ✓ Promotor de adherencia para soportes absorbentes.
- ✓ Aplicable mediante rodillo o brocha en una única mano.
- ✓ Base agua, no inflamable.
- ✓ Exento de plastificantes, disolventes, amoníaco y libre de emulsionantes.
- ✓ El producto se suministra listo para su empleo.

Rendimientos

- ✓ Entre 8 y 12 m² por litro, variando en función de la porosidad del soporte.

Recomendaciones de uso

El soporte debe estar seco, limpio y firme, libre de grasas o aceites. Habrá que esperar un mínimo de 30 minutos y no más de 24 horas para realizar la aplicación de la primera mano de Microcemento.
Temperatura de aplicación: entre 5 y 30°C.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Precauciones especiales:

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No diluir con agua.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- ✓ buena ventilación
- ✓ gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- ✓ guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, a tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

Presentación

Se presenta en envase de plástico de 5 litros

Condiciones de almacenamiento:

Primacrete ABS debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas siempre inferiores a los 30 °C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.