



FICHA TECNICA / Primacrete Finish

Primacrete Finish de **Luxury Concrete®** es una imprimación polimérica en dispersión acuosa. Ha sido formulado específicamente para el tratamiento de los microcementos de **Luxury Concrete**. Después de aplicar **Primacrete Finish**, es imprescindible proteger la superficie con al menos dos manos adicionales de sellador **Concrete Finish WT** para incrementar la resistencia química y a la abrasión del revestimiento.

Propiedades:

- ✓ Impermeable
- ✓ Resistente a la alcalinidad del microcemento
- ✓ Puente de unión entre el microcemento y el sellador Concrete Finish WT base agua
- ✓ Base agua, no inflamable
- ✓ Consolidante
- ✓ Líquido lechoso

Rendimientos

Rendimiento sobre soporte consolidado y en buenas condiciones de planimetría:

Primacrete Finish (1 mano)	0,06 l/m ²
Primacrete Finish (2 manos)	0,11 l/m ²

Recomendaciones de uso

Primacrete Finish se aplica mediante rodillo de microfibra de pelo corto.

- ✓ Antes de aplicar dejar secar el microcemento entre 24 y 48 horas en función de las condiciones climáticas (el frío y la humedad ambiente retrasan el proceso de secado del microcemento).
- ✓ Aplicar a temperaturas superiores a los 15º C, se puede calefactar la estancia para alcanzar esa temperatura.
- ✓ Para medir el grado de humedad del microcemento puede emplear un medidor de humedad para morteros. La lectura no debe superar el 5%.
- ✓ La superficie debe estar exenta de polvo, grasas y humedad.
- ✓ Deje secar la primera mano al menos 4 horas antes de aplicar la segunda.

Si el acabado final va a ser **Concrete Finish WT**:

- ✓ Después de aplicar las dos manos de **Primacrete Finish**, esperar 24 horas antes de aplicar **Concrete Finish WT**.

Si el acabado final va a ser **Concrete Finish Pool**:

- ✓ Después de aplicar una mano de **Primacrete Finish**, esperar 24 horas antes de aplicar **Concrete Finish Pool**.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Precauciones especiales:

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.

No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No diluir con agua.



Luxury Concrete SL / B98177538
C/ Lepanto 9, 3
46008 Valencia, España
+34 910 028 940

www.luxuryconcrete.eu

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- ✓ buena ventilación
- ✓ gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- ✓ guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.

Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, a tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

Todos los componentes son de uso general en la Industria de Barnices y Pinturas.

Presentación

Se presenta en envase de plástico de 5 litros

Condiciones de almacenamiento:

Primacrete Finish debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas siempre inferiores a los 30 °C. El tiempo de utilización es de 6 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.