

Primacrete Finish Pool de Luxury Concrete® es un tapaporos de base acuosa que aporta al microcemento dureza y homogeneidad.

Se utiliza como puente de adherencia antes de la aplicación del barniz para impermeabilizar y consolidar el microcemento.

Características

- ✓ Creado a partir de un copolímero acrílico en emulsión.
- ✓ Apto para su utilización en zonas húmedas.
- ✓ Gran resistencia a la alcalinidad del microcemento.

Recomendaciones de uso

✓ Como puente de adherencia:

Limpiar la superficie de aplicación de grasas y polvo. Aplicar **Primacrete Finish Pool** en dos capas, esperando 4 horas entre ellas. Utilizar un rodillo de microfibras de pelo corto.

✓ Como sellador de Concrete Pool:

Esperar 24 horas tras la aplicación de la última capa de **Concrete Pool**. Aplicar **Primacrete Finish Pool** en dos capas, esperando 4 horas entre ellas. Utilizar un rodillo de microfibras de pelo corto.

Datos técnicos

Tipo	Copolímero acrílico en emulsión
Aspecto	Líquido lechoso
Sólidos	18%
pH	7-8
Viscosidad	10-11s (CF4)

Precauciones

- ✓ En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ Buena ventilación.
- ✓ Aplicar a temperaturas entre 5°C y 35°C.
- ✓ Uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras para evitar las salpicaduras y guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.



Rendimiento

Primacrete Finish Pool (2 mano): 0,12 l/m²

El rendimiento depende de la porosidad del soporte.

Presentación

Primacrete Finish Pool: envases de 5L.

Almacenaje

Primacrete debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas entre los 5 y 30°C. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Los datos de la presente ficha técnica contienen descripciones del producto. No se recomienda el uso por parte de particulares. Para cualquier consulta solicite la Ficha de Seguridad.

www.luxuryconcrete.eu

+34 910 028 940

+34 630 35 22 17

info@luxuryconcrete.eu