

Primacrete PLUS.

Utilisations

Primer à base de copolymères acryliques, utilisé comme pont d'adhérence entre les surfaces non absorbantes avant d'appliquer le microciment.



Propriétés

- Améliore l'adhérence entre les substrats non absorbants tels que les carreaux et le microciment.
- Produit prêt à l'emploi, facile à appliquer.
- Produit à base d'eau, à faible teneur en COV (composés organiques volatils), respectueux de l'environnement.

Application

Les supports doivent être propres et exempts de graisses, d'huiles, d'oxydes, de résidus de peinture et de pièces non adhérentes ou mal adhérentes. Appliquer sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Couvrir toute la surface en essayant d'appliquer un film uniforme. La température d'application doit être comprise entre 5 et 30° C. Attendre environ 1 heure avant d'appliquer le microciment.

Informations techniques

PROPRIÉTÉS	SPECIFICATION	UNITÉ	MÉTHODE
Nature	Émulsion acrylique		
pH	8-9		UNE-EN ISO 19396-1:2020
Densité	1,05±0,05	g/cm³	UNE-FR ISO 2811-1
Contenu non volatil	33-35	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Performance	8-12	m²/L	
COV:2024/42/IIA(h)(30) COV max	<5	g/L	
Temps de séchage au toucher	30	minutes	

Nettoyage des outils

Les outils sont lavés à l'eau immédiatement après utilisation.

Présentation

Il est disponible en contenants de 1 et 5 litres.

Précautions particulières

Il est essentiel de suivre les instructions figurant sur l'étiquette du récipient. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit. Les récipients vides doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur.

Conditions de stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries, à des températures comprises entre 10°C et 30°C, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. La durée de conservation est de 1 an à partir de la date de fabrication, si le produit est stocké correctement.